

2 选型代码表

| TZIDC200隔爆型智能电气定位器 带LKS适配器插座和HART通信 | 目录号 | | | | | | | | | | 代码 |
|---|---------|---|---|--|--|---|---|--|--|--|----|
| | V18348- | 0 | | | | | | | | | |
| 机壳/安装: 铝制机壳, 涂漆, 防护等级IP 65 (NEMA 4X) | | | | | | | | | | | |
| 通用型 | 1 | | | | | | | | | | |
| 通用型, 带机械位置指示器 | 2 | | | | | | | | | | |
| 一体式安装 | 3 | | | | | | | | | | |
| 一体式安装, 带机械位置指示器 | 4 | | | | | | | | | | |
| 旋转角度扩展至270° | 5 | | | | | | | | | | |
| 旋转角度扩展至270°, 加带机械位置指示器 | 6 | | | | | | | | | | |
| 操作: 带操作键盘和显示 | | 1 | | | | | | | | | |
| 防爆保护 | | | | | | | | | | | |
| ATEX Ex II 2 G EEx d IIC T4, T5, T6 | | | 1 | | | | | | | | |
| FM/CSA Class 1, Div. 1, Group C-D (explosion-proof) | | | 2 | | | | | | | | |
| ATEX EEx ib and EEx d IIC T6 | | | 3 | | | | | | | | |
| FM/CSA intrinsically safe and explosion-proof | | | 4 | | | | | | | | |
| IECEX Ex ib IIC T6 | | | 5 | | | | | | | | |
| GOST Russia Ex d IIC T4/T5/T6 | | | D | | | | | | | | |
| 输出/安全位置 (断电时) | | | | | | | | | | | |
| 单作用, 故障安全 | | | 1 | | | | | | | | |
| 故障闭锁 | | | 2 | | | | | | | | |
| 双作用, 故障安全 | | | 3 | | | | | | | | |
| 故障闭锁 | | | 4 | | | | | | | | |
| 连接 (EEx d的格兰头) | | | | | | | | | | | |
| 电缆: 螺纹M20 x 1.5 气管: 螺纹G 1/4 | | | | | | 1 | | | | | |
| 电缆: 螺纹M20 x 1.5 气管: 螺纹1/4-18NPT | | | | | | 2 | | | | | |
| 电缆: 螺纹1/2-14NPT 气管: 螺纹1/4-18NPT | | | | | | 3 | | | | | |
| 可选模块: 无 | | | | | | 0 | | | | | |
| 模拟位置反馈板, 信号范围4...20mA, 两线制 | | | | | | 1 | | | | | |
| 数字位置反馈板 | | | | | | 3 | | | | | |
| 模拟位置反馈板, 信号范围4...20mA, 两线制+数字位置反馈板 | | | | | | 4 | | | | | |
| 关闭模块 ¹⁾ | | | | | | 5 | | | | | |
| 模拟位置反馈板, 信号范围4...20mA, 两线制+关闭模块 ¹⁾ | | | | | | 6 | | | | | |
| 可选的机械式数字位置反馈组件: 无 | | | | | | 0 | | | | | |
| 机械式数字位置反馈组件: 带接近开关SJ2-SN(常闭或逻辑1) ³⁾ | | | | | | 1 | | | | | |
| 带接近开关SJ2-S1N(常开或逻辑0) ³⁾⁴⁾ | | | | | | 2 | | | | | |
| 带24 V DC/AC微动开关 ²⁾³⁾ | | | | | | 3 | | | | | |
| 参数设定和总线地址 | | | | | | | | | | | |
| 缺省参数和地址 | | | | | | | 1 | | | | |
| 设定用户指定的参数和地址 | | | | | | | 2 | | | | |
| 设计 (颜色/代码) | | | | | | | | | | | |
| 标准 | | | | | | | 1 | | | | |
| 特殊 (按需提供) | | | | | | | 2 | | | | |
| 设备识别标签: 无 | | | | | | | 0 | | | | |
| 粘贴牌 (请提供位号列表) | | | | | | | 1 | | | | |
| 不锈钢牌 (请提供位号列表) | | | | | | | 2 | | | | |

注释: 1) 只有“故障-安全”的定位器才能选 2) 限Ex d的可选该选项
3) 带机械位置指示的定位器才能选 4) 只有环境温度在-25~+80°C